





 < Sistema de temperatura **Dual**
 < Dos temperaturas en un solo equipo


 Nivel superior: Conservador


 Nivel inferior: Enfriador

 Cristal triple de alta eficiencia

 Parrillas con protección epóxica de mayor resistencia




 Control electrónico con temperatura siempre visible

 Condensador WOT de bajo mantenimiento




 Sistema de iluminación LED de alta intensidad

 Refrigerante R290

**Dimensiones externas (mm)**

	Altura:	2022
	Ancho:	716
	Profundidad:	780

**Dimensiones internas (mm)**

	Altura:	1533
	Ancho:	615
	Profundidad:	607

Volumen bruto:	554 L
Parrillas ajustables:	4
Capacidad por contenedor 53':	57 unidades

Especificaciones técnicas

Compresor:	1/3 HP
Refrigerante:	R290
Condensador:	WOT
Control:	Electrónico
Motor:	Polo sombreado
Sistema de iluminación LED:	2 tiras LED laterales por puerta
Rango de temperatura:	Conservador: -11°C a -15°C Enfriador: 0° a 7°C

Voltaje / Frecuencia:	115 V/60 Hz
Consumo de energía (kWh/24h):	2.20
Tipo de cable de alimentación:	NEMA 5-15B